TTMX-30

TIERRA TECH DE MÉXICO
S. A. DE C.V.

Capacidad
30 litros

Voltaje 2F+T
220 VCA

Potencia US
600 Wp

Calentamiento
2x450 W



ULTRASONIDO

- Pot. US.: 600Wp (1200W p-p).
- 1 generador de Ultrasonido de 1000W (2000W p-p) barrido de frecuencia (sweep system ± 2%). Ajustado a 600Wp (1200W p-p)
- 6 transductores piezoeléctricos en IBL, titanio de alto rendimiento.

CONTROL

- Interruptor general.
- Interruptor Start/Stop.
- Panel alfanumérico de 20x4 cm, funcional e intuitivo
- Sistema DEGAS configurable de 5 a 99 min.
- Selector de tiempo de ultrasonido 1 a 99 min.
- Selector de nivel de potencia 50% - 100%.
- Selector de temperatura.
- Indicador de nivel con sensor integrado y sistema de alarma visual en panel de control.

ACABADO

- Cuba en acero INOX AISI 316 2 mm.
- Panelado exterior en acero INOX AISI 304 1 mm.
- Aislante termo - acústico de 20 mm.
- Asas integradas en el panelado exterior.
- Cesta de acero INOX con sistema de anclaje para carga, descarga y escurrido de piezas.
- Válvula de bola para desagüe de ½" pulg.
- Patas silentblock regulables en altura.
- Tapa calorifugada de fin de jornada de acero INOX con amortiguador de gas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	30 litros
Medidas internas:	550 x 300 x 250 mm.
Medidas útiles:	500 x 250 x 175 mm.
Medidas externas:	740 x 420 x 490 mm.
Peso:	34 Kg.

www.tt-mexico.com
info@tt-mexico.com
C/Oriente 3 nº 201 esq. C/ Sur 2 - Ciudad Industrial
38010 Celaya - Guanajuato - México
+ 52 (461) 61 24 082
+ 52 (461) 61 29 782